



Wijzonol Konserveergrond

Producttypering

Transparante, matte, beperkt filmvormende kleurbeits met hoge vochtregulering voor buiten, op basis van alkydhars-oliecompositie.

- Makkelijk verwerkbaar
- Beperkte filmvorming
- Hoge vochtregulering

Toepassing

Op geveltimmerwerk van zachte hardhoutsoorten, zoals redwood en western red cedar, alsmede ruw vuren. Ook geschikt voor tuinhout en als (in)kleurbeits in transparante systemen. Blank (3100) is alleen geschikt voor beschut buitenwerk.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren 3100 (blank) - 3105 - 3110 - 3115 - 3120 - 3125 - 3130 - 3135 - 3140 - 3145

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Alkydhars-oliecompositie
Pigment	Transparante ijzeroxydes
Dichtheid bij 20°C	Ca. 0,85 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca.12 sec. DIN Cup 4
Vaste bestanddelen	Ca. 25 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 8 uur; overschilderbaar na ca. 24 uur. Op zachte, poreuze houtsoorten kan de droogtijd langer zijn.
Glansgraad	Mat/zijdeglans (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

**Wijzonol Konserveergrond (vervolg)****Systeemopbouw**

Systeemopbouw Zie schema

Verwerking

Applicatie	Kwast
Verdunning	N.v.t.
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 20 micrometer droge laagdikte: 12,5 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	10-20 micrometer droog, afhankelijk van de ondergrond

Onderhoud

Onderhoudstermijn Ca. 2 jaar (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen)

Milieu en gezondheid

Vlampunt	40°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	750 ml en 2,5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00

f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.