

Omschrijving:

Finess Timberstain is een zwarte, dekkende beits op waterbasis die zorgt voor een langdurige bescherming van hout buitenshuis. Zeer eenvoudig in onderhoud, schuren tussen de lagen niet nodig. Enkel reinigen of afstoffen.

Toepassing: Geschikt voor buitentoepassingen op fijn bezaagd hout dat niet direct in contact met grond komt, zoals houten gevelbetimmering, dakoverstekken, schuren en tuinafscheidingen.

Eigenschappen:

- Waterafstotend
- Sneldrogend
- Vochtregulerend
- Weerbestendig
- Zeer eenvoudig te verwerken
- Schuren tussen de lagen niet nodig.
- zijdeglans

Verbruik: Ca. 12 m² /liter per laag afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Gebruiksaanwijzing

Goed roeren voor gebruik. Enkel bij gebruik van een verfspuit verdunnen met max.5% water. Op onbehandeld hout in minimaal 2 lagen aanbrengen met een platte kwast/borstel. Voor een optimale bescherming 3 lagen aanbrengen. Voor onderhoud volstaan 1 of 2 lagen. Schuren niet nodig, ondergrond alleen schoonmaken en stofvrij maken. Let op, schuren niet nodig enkel wanneer ondergrond Finess Timberstain is of onbehandeld hout.

Voorbehandeling

Het oppervlak dient schoon, stof en vetvrij te zijn. Eventuele groene algen en mos zorgvuldig verwijderen.

Onbehandeld hout:

Ontvetten met water en ammoniak (merbau en meranti met thinner), voor een optimale dekking scherpe kanten iets afronden.

Behandeld hout in goede staat: Ontvetten en stofvrij maken.

Behandeld hout in slechte staat: Verwijderen met afbijtmiddel, door afkrabben of schuren en behandelen als onbehandeld hout.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Speciale combinatie van acrylaatdispersie's

Pigmenten: kleurpigmenten

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 24% volume

S.G.: Ca. 1,05 g/ml

Maalfijnheid: 15 Micron

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron (droog)

Glansgraad: zijdeglans

Tint: Zwart

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten en rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.